



Husqvarna DM 230

Carotatore elettrico manuale con un design accattivante e un'ergonomia funzionale. Il motore è stato progettato con una impugnatura a pistola per un maggiore controllo. Foratura fino a 80 mm o foratura con supporto fino a 150 mm. Adatto ad applicazioni non gravose come la ventilazione, tubi idraulici e prese elettriche. DM 230 è una scelta eccellente per professionisti e semi-professionisti.



ELGARD™

La macchina utilizza pulsazioni per avvertire di un sovraccarico. Se il carico non viene ridotto il motore si spegne per prevenire il surriscaldamento. Elgard aumenta la produttività e allunga la vita della macchina.



CAMBIO AFFIDABILE

Cambio a tre velocità raffreddato ad acqua per prestazioni di foratura ottimali e intervalli di assistenza prolungati.



PARTENZA FACILITATA CON VELOCITÀ RIDOTTA

Per facilitare il foro in partenza, si può ridurre la velocità di rotazione della metà utilizzando il tasto SmartStart.



DESIGN SOLIDO ED ERGONOMICO

Solido e resistente progettato per la protezione dell'elettronica. Facile da trasportare e da installare grazie al peso contenuto e al design ergonomico.

Applicazioni Husqvarna DM 230

- Softstart™ mantiene un'alta produttività anche con fusibili normali.
- Facile passare da carotaggio a secco e umido.
- La macchina utilizza pulsazioni per avvertire di un sovraccarico. Questo aumenta la produttività e aumenta la durata della macchina.
- Premendo il tasto SmartStart la velocità viene dimezzata per facilitare l'inizio del lavoro.
- Un limitatore elettronico della corrente per partenze ottimali con i normali fusibili. Questo permette una partenza con una migliore produttività.

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1850 P
Fasi	1
Regime in uscita	800 / 1850 / 3950 giri/min.
Regime in uscita a pieno carico	580 / 1400 / 2900 giri/min.
Velocità	3
Raccordo dell'acqua	G 1/4"
Velocità di rotazione all'albero a pieno carico	580/1400/2900 giri/min.
Potenza nominale, W	1850/0 P
Diametro max punta, portatile	80 mm
Diametro max punta, supporto	150 mm
Collare di montaggio	60 mm
Filetto dell'albero esterno	1 1/4" 7 UNC
Filetto dell'albero interno	G 1/2" o 5/8" 11 UNC
UNC water coupling	G 1/4"
Peso	7 kg
Pressione acustica	90 dB(A)
Livello acustico	94 dB(A)
Vibrazioni al braccio (Aeq)	2,5 m/s ²
Potenza nominale	1100 P

 **Husqvarna**®