

SERIES 14

Model 1475



- 1 Solid metal frame**
Robusto carrello in metallo
- 2 Never go flat wheels**
Pneumatici gonfiabili ad alta affidabilità
- 3 Built - in accessories holder**
Porta - accessori integrato
- 4 Anti - vibration feet**
Piedini anti-vibrazione
- 5 Soft - grip handle**
Pratica impugnatura anti - scivolo

Idropulitrici progettate per dare il massimo del risultato nelle condizioni più estreme e difficili, grazie alle potenti motorizzazioni ed ai pistoni di qualità 100% AR. Sono la soluzione perfetta quando non si ha a disposizione la connessione alla rete elettrica, poiché il motore a scoppio garantisce una continua operatività. Il robusto telaio metallico garantisce inoltre un'ottima protezione delle parti meccaniche assicurando allo stesso tempo un perfetto equilibrio della macchina come un buon assorbimento delle vibrazioni.

Designed to perform in demanding conditions and featuring the most powerful engine options available along with AR piston pumps. Ideal when no power supply is available: with the equipped heavy duty engine able to provide continuous operativity. The sturdy steel frame is especially designed to provide protection to the mechanical parts along with a better performing balance and vibrations absorption.

MODEL 1475

MODELLO 1475

Code **26325**
Codice

Max pressure [bar] **280**
Massima pressione

Max pressure [psi] **4060**
Massima pressione

Flow rate [l/h] **960**
Portata massima

Flow rate [gph] **254**
Portata massima

Engine power [HP] **13**
Potenza motore

Engine power [kW] **8,2**
Potenza motore

Engine freq. [rpm] **3400**
Freq. motore

Engine type **L**
Tipo motore

Weight [kg] **58,4**
Peso

FEATURES & ACCESSORIES



PUMP: RRV (322) by AR.

AR 3-piston alternating volumetric pump for use on cleaning units and industrial systems. Die-cast aluminium alloy pump body, pump head in pressed brass. Hardened and tempered steel pistons driven by connecting rods mechanical system. Solid ceramic pistons. High temperature thermal relief protection. Automatic throttle speed control (decelerator).

ENGINE: LONCIN G390F

The G390F engine is suitable for a wide range of heavy duty applications. Overhead valve (OHV) design, lower operation temperature, powerful drive and reliability and durability, and it saves more oil.

FRAME:

Corrosion resistant steel frame equipped with convenient set of nozzles, trigger gun and lance holders. Integrated detergent tank (2,8l). Anti vibration feets for vibration and noise reduction. Inflatable tyres.

POMPA: RRV (322) by AR.

Pompa volumetrica alternativa a tre pistoni per utilizzo su gruppi di lavaggio ed impianti industriali. Corpo pompa in alluminio pressofuso e testa in ottone forgiato. Pistoni in ceramica guidati da un sistema biella-manovella. Protezione termica delle guarnizioni. Regolatore automatico dell'acceleratore.

MOTORE: LONCIN G390F

Il motore G390F è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni professionali. Costruito con le valvole in testa, garantisce una minore temperatura esercizio, insieme a una maggiore affidabilità, durata e risparmio d'olio.

FRAME:

Struttura in acciaio resistente alla corrosione e dotata di comodo porta ugelli, pistola e porta-lancia. Serbatoio detergente incorporato (2,8 l). Piedini antivibranti per la riduzione delle vibrazione e del rumore. Pneumatici gonfiabili.



Reinforced High Pressure Hose

Material: Steel Armed

Length: 8 mt

Tubo armato Alta pressione

Materiale: Acciaio armato

Lunghezza: 10 mt



Trigger gun

Type: AL18 (Metal)

Pistola

Tipo: AL18 (Metallica)



Lance for interchangeable

QC jet spray nozzles

Lancia con ugelli

intercambiabili



Set of Nozzles

(0° - 25° - 40° - Low Pressure)

Set di Ugelli

(0° - 25° - 40° - Bassa Pressione)



Tank detergent

Volume: 2,8 lt

Serbatoio detergente

Volume: 2,8 lt

Annovi Reverberi spa

Cleaning Division

Via Aldo Moro 40

41030 Bomperto, Mo (Italy)

Tel +39 059 8199 011

Fax +39 059 8199 000

info@arblueclean.it

www.arblueclean.it

