

GRUPPO SECCHIAROLI sri

SEDE: Via A.De Gasperi n.24 – Località Orciano 61038 TERRE ROVERESCHE (PU) - Tel. 0721 97208 P.IVA C.F.REG.IMPR.PU IT 01269350417 www.grupposecchiaroli.it - info@grupposecchiaroli.it

TAGLIAPIASTRELLE MANUALE MONTOLIT MASTERPIUMA 52T2 - MODALITA' DI UTILIZZO:



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza massima di taglio: cm.52

Per taglio in diagonale, dimensione massima della piastrella: cm.37x37

Spessore massimo di taglio: mm.20

1. Preparazione dello strumento

Posizionare il tagliapiastrelle su una superficie stabile e libera da polvere.

2. Posizionamento della piastrella

- Inserire la piastrella davanti alla rotella, sul piano in alluminio e acciaio nichelato.
- Allineare la linea di taglio scegliendo l'inclinazione desiderata (0° o 45°), agendo sul goniometro pieghevole con doppia scala.

3. Incisione

- Tenere ferma la piastrella con una mano.
- Tirare la maniglia verso di sé, esercitando pressione costante: la rotella incide il materiale in modo preciso, grazie al sistema R.A.S. (cuscinetto antifrizione che mantiene il contatto con la barra guida).
- L'incisione deve essere netta e regolare, senza movimenti laterali.

4. Rottura (spacco)

- Una volta incisa, continuare a tirare la maniglia: il sistema di spacco integrato si attiva automaticamente, spezzando la piastrella lungo la linea incisa.
- La rottura è precisa, grazie alla robustezza dei piedoni antisdrucciolo e al design ergonomico della leva.
- Non è richiesto alcun arretramento della maniglia prima dello spacco il sistema agisce in modo fluido anche per tagli angolati o su mosaico.