

ALZALASTRE CARTONGESSO TELESCOPICO AKIFIX NAP01001 - MODALITA' DI UTILIZZO:



1. Preparazione e montaggio

- **Assemblaggio rapido:** Il sistema con chiusura “ombrello” permette di montare e smontare l'attrezzo in pochi secondi. È pensato per essere trasportato anche in auto, passando attraverso porte standard una volta montato o ripiegato.
- **Ruote smontabili e/o ripiegabili:** Consentono una maggiore stabilità durante il lavoro e facilitano lo stivaggio o il trasporto.

2. Posizionamento della lastra

- **Piano di appoggio con perni ferma lastra retrattili:** I perni agli angoli bloccano la lastra e permettono un accostamento "a filo perfetto" contro soffitto o parete, senza doverla sostenere manualmente.

3. Sollevamento

- **Meccanismo manuale a cremagliera:** Ruotando la manovella, si alza la piattaforma fino all'altezza desiderata. È dotato di un **sistema di blocco di sicurezza** che impedisce discesa accidentale in fase di elevazione o quando è nella posizione massima.
- Bloccare le ruote prima di iniziare il sollevamento e assicurarsi che il terreno sia stabile e in piano.

4. Posizionamento e fissaggio

- Una volta raggiunta l'altezza adeguata (es. controsoffitto piano o parete inclinata), la lastra rimane stabilmente in posizione grazie ai blocchi. A quel punto, si può fissare con le viti in totale sicurezza.

5. Compatibilità e capacità tecniche

- **Dati tecnici del modello NAP01001 (Hercules):**
 - Dimensioni: 110 × 76 cm – Altezza base 153 cm
 - Peso: circa 33 kg
 - Altezza operativa: fino a 4 m sul soffitto (orizzontale), fino a 4,5 m a parete (verticale)
 - Carico massimo: 50 kg (una lastra per volta)
 - Dimensioni massime lastre: fino a ca. 300 × 120 × 1,5 cm