

TAGLIAPIASTRELLE MANUALE SIGMA 3P2K - MODALITA' DI UTILIZZO:



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza massima di taglio: cm.102,4

Per taglio in diagonale, dimensione massima della piastrella: cm.72,4x72,4

Spessore massimo di taglio: mm.19

1. Preparazione iniziale

- Sistemare la tagliapiastrelle su una superficie stabile e orizzontale, assicurandosi che sia libera da polvere o detriti.
- Estrarre i supporti laterali per sostenere formati di piastrelle più grandi.
- Controllare lo stato della **rotella di incisione**: deve essere integra, senza segni di usura e ben fissata.

2. Regolazione dell'angolo di taglio

- Il Sigma 3P2K dispone di una **barra girevole** che consente di impostare l'angolo di taglio fino a 45°.
- Bloccare la barra nell'angolo desiderato.

3. Posizionamento della piastrella

- Appoggiare la piastrella saldamente sul piano di lavoro in battuta contro la guida, allineando la linea di taglio con la rotella.

4. Incisione (scoring)

- Posizionare la maniglia con rotella all'estremità più vicina a sé.
- Spingere la maniglia in avanti lungo la barra guida, applicando una pressione uniforme e costante dall'inizio alla fine della piastrella.
- L'incisione deve essere unica e continua, senza interruzioni o ripassi.

5. Spacco (snap)

- A fine corsa, abbassare la leva di spacco (integrata nella maniglia).
- Applicare una pressione decisa e controllata: la piastrella si spezzerà lungo la linea incisa.
- Mantenere la pressione centrata per evitare rotture irregolari.

6. Tagli angolati

- Per tagli a 45° o altri angoli, imposta la barra girevole come desideri e procedi allo stesso modo: incidere, poi spaccare mantenendo l'angolo impostato.